

**Grille  
coulissante renforcée**

# Grille extensible



**La grille extensible est destinée à toutes les vitrines de magasins, fenêtres ou portes fenêtres d'habitations ne disposant d'aucune réservation au linteau.**

Elle assure un moyen de défense efficace puisque elle dispose de un à plusieurs points de fermetures. Son maniement est très simple et très sûr.

Le tablier est constitué de profilés verticaux en acier galvanisé de 15 x 15 x 15 mm et de 12/10° de millimètre d'épaisseur et renforcé par des pantographes en fer plat galvanisé de 4 mm.

Il est suspendu par un profilé haut de 40 x 40 x 40 mm lui aussi en acier galvanisé.

Le profilé bas de 30 x 50 x 30 mm peut être fixe ou rabattable pour ne pas rester dans le passage.

Fermeture à clef par serrure 1 ou 3 points. Le tablier peut être en une ou deux parties et les paquets peuvent être pivotants ou non.

LES +

- Encombrement réduit
- Manipulation aisée
- Rail au sol rabattable

LES -

- Uniquement en manuel

**Limites d'utilisation :**

**Dimensions :**  
500 ≤ LB ≤ 4000  
500 ≤ HB ≤ 3000

**Norme :**  
NF EN 13241-1.

**Finitions :**  
Galvanisée ou laquée

**Domaine d'application :**  
Commercial / Habitat

**Configurations possibles :**  
• Manceuvre manuelle