


Rideau métallique
isolé à double paroi



DP106 RIDISOL RAPIDE




Finitions standards :

Blanc 9016



Aluminium 9006



Anthracite 7016



Galva verni



Le rideau rapide est le produit idéal pour sécuriser les bâtiments industriels tout en limitant les déperditions énergétiques grâce à son fonctionnement rapide et automatique.

Son tablier en lames isolées de 20mm d'épaisseur offre une excellente isolation thermique et acoustique ainsi qu'une très bonne résistance au vent. Le montage de l'axe sur consoles coulissantes permet un fonctionnement fluide quelle que soit la dimension du rideau, ce qui est indispensable pour cette version rapide.

LES

- Usage intensif
- Rapidité
- Isolation
- Aspect visuel
- Fonctionnement silencieux
- Consoles coulissantes
- Robustesse de la lame

LES

- Ecoinçon des 2 côtés
- Dimensions limitées

Limites d'utilisation :

Dimensions :

1000 ≤ LB ≤ 5305

2750 ≤ HB ≤ 5010

Surface maximum :

Dans la limite des dimensions réalisables

Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable :

Vitesse de montée :

entre 0.13 et 0.67 m/s

Vitesse de descente :

entre 0.13 et 0.5 m/s

(Fonctionnement en automatique homologué par le CSTB)

Norme :

NF EN 13241-1.

Résistance thermique :

U= 3,5/m²K

Isolation acoustique :

Rw = 20 dB

Domaine d'application :

Industriel

Configurations possibles :

- Moteur prise directe



FABRICATION FRANÇAISE